

tesa® 4324

Information Produit



Ruban de masquage en papier crêpé finement, flexible

Description produit

tesa® 4324 est un ruban de masquage en papier fortement crêpé et résistant à l'humidité, offrant une bonne flexibilité et une résistance élevée à la traction.

Aspects durables

48% de teneur biosourcée dans le produit total, hors liner (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

tesa® 4324 est un ruban de masquage en papier fortement crêpé et résistant à l'humidité, offrant une bonne flexibilité et une résistance élevée à la traction.

Application

tesa® 4324 convient au masquage lors de la pulvérisation de peinture avec séchage au four (jusqu'à 80 °C).

D'autres applications sont par exemple :

- banderolage de faisceaux de fils
- raccordement de papiers photo et de placages
- bandages de bobines

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 48 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 280 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 17 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 46 N/cm | • Résistance en température (60 mn) | 80 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4324>

tesa® 4324

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 4 N/cm

Infos complémentaires

La flexibilité et l'adhésif souple permettent une bonne adhérence sur les surfaces rugueuses ou les formes et contours complexes.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4324>