tesa® 4182 PV2

Information Produit

Adhésif de frettage de câbles PVC souple pour des milieux à température élevée

Description produit

tesa® 4182 PV2 est un adhésif PVC plastifié convenant parfaitement au frettage de câbles dans des milieux à 105°C. Son support film solide permet des frettages aussi bien ouverts que juxtaposés. Sa masse adhésive acrylique à base aqueuse résiste aux faibles dégagements gazeux des composants organiques volatiles.

Caractéristiques

- sans cadmium ni plomb
- sans solvant
- compatible avec des câbles d'isolation sans PVC
- souple
- résistant à l'ozone
- résistant à l'abrasion
- résistant au vieillissement et aux intempéries
- se déroule régulièrement

Application

Frettage de câbles

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support	film PVC
Type de masse adhésive	acrylique
Epaisseur totale	104 µm

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	250 %
Résistance à la rupture	25 N/cm
Absorption des bruits (LV312)	Class A
Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm)	7.5 N/roll (30 m/min)
Force de déroulement (largeur de rouleau ≤ 9mm)	7.5 N/roll (30 m/min)
Résistance à la température max.	105 °C
Résistance à la température min.	-25 °C

Adhésion aux valeurs

Pouvoir adhésif sur acier	1.8 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04182

tesa® 4182 PV2

Information Produit

Infos complémentaires

Largeurs standard : 9, 19, 25, 32 mm

Longueur standard : 33 m

* Plusieurs combinaisons de largeur et de longueur sont possible

* D'autres dimensions sont disponibles sur demande

* Diamètre standard du mandrin : 38 mm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04182