


tesa® 61127

Information Produit



Ruban d'épissure simple face pour support de démoulage siliconé

Description produit

tesa® 61127 est un ruban d'épissure spécialement développé pour offrir une solution d'épissure bout à bout des supports de démoulage dans les processus de production où le produit final est ensuite séparé en continu du support.

tesa® 61127 est un ruban d'épissure simple face, sans protecteur, composé d'un adhésif silicone avec un support PET anti-adhérent. Son adhésif silicone est conçu pour l'épissure de papiers et films siliconés, de matériaux à faible énergie de surface, et plus encore. Le revêtement spécial au dos du support PET présente des caractéristiques anti-adhérentes exceptionnelles pour une large gamme de matériaux appliqués au-dessus.

Caractéristiques

- Support anti-adhérent avec d'excellentes caractéristiques de démoulage
- Bonne adhérence sur divers supports de démoulage siliconés
- Haute résistance au cisaillement et tack initial élevé
- Résistance exceptionnelle à la température et aux produits chimiques
- Détection facile et fiable de l'épissure grâce à la couleur noire

Application

- Épissure de papiers et films siliconés, de matériaux à faible énergie de surface et plus encore
- tesa® 61127 est particulièrement utilisé pour l'épissure de papiers et films de démoulage, par exemple dans les industries de transformation de rubans adhésifs, du cuir artificiel ou de la fabrication de rubans

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Support | film PET | • Epaisseur totale | 65 µm |
| • Type de masse adhésive | silicone | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 140 % | • Résistance en température (30 mn) | 180 °C |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 61127

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61127>