



tesa® 52664

Information Produit



Montage de clichés dans l'impression flexographique, surtout en postprint pour les cartons ondulés

Description produit

tesa® 52664 est composé d'un support toilé souple résistant au déchirement avec masse adhésive en caoutchouc. L'adhésif présente un grammage de masse adhésive qui convient au montage de clichés dans l'impression flexographique, surtout dans l'impression postprint pour les cartons ondulés. L'adhésion élevée et le support permettent un stockage vertical sûr des clichés montés.

tesa® 52664 peut être facilement retiré sans laisser de résidus de masse adhésive.

Masse adhésive

- fort pouvoir adhésif pour une application fiable, même quand le cliché est stocké verticalement pendant une longue période
- le pouvoir adhésif et la résistance au cisaillement évitent le décollement des bords même sur des longs tirages et à des vitesses d'impression élevées

Support

- Support toilé pour un collage excellent et fiable, même avec un stockage vertical

Caractéristiques

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The product design makes this tape especially suitable for corrugated postprint plate mounting, where the tape is first applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

Application

tesa® 52664 convient surtout pour le montage de clichés dans l'impression postprint de cartons ondulés grâce à ses qualités adhésives et à son support excellent.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| • Support | toile | • Type de protecteur | glassine |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52664>



tesa[®] 52664

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Catégorie d'épaisseur 380

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52664>