tesa® 4195 PV4

Information Produit

Ruban adhésif hautes performances pour la fermeture des cartons

Description produit

tesa® 4195 PV4 est basé sur un support en PP doté d'une masse adhésive acrylique spéciale à base d'eau avec un tack élevé. Le tack excellent de l'adhésif garantit une bonne fermeture immédiatement après son application. Même les boîtes bien remplies peuvent être fermées en toute sécurité grâce à sa force d'adhérence et à sa bonne valeur adhésive.
Étant donné que le produit ne contient pas de chlore et est fabriqué à partir de dérivés d'huile uniquement minérale, son élimination par traitement thermique est respectueuse de l'environnement.

Le processus de recyclage des déchets de carton ne sera pas perturbé, comme l'ont confirmé les principales entreprises de recyclage et les papeteries.

Caractéristiques

- Il offre un déroulement peu bruyant
- Il présente une très bonne résistance au vieillissement et aux températures élevées pour de longues durées de stockage
- Il peut être utilisé sur tous les dérouleurs manuels et les machines ordinaires
- Il peut supporter une température de stockage comparativement élevée.

Application

Fermeture manuelle et automatique de cartons de poids moyen.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	film PP	• Epaisseur totale	60 µm
• Type de masse adhésive	acrylique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	140 %	• Application automatique	oui
• Résistance à la rupture	55 N/cm	• Application manuelle	oui

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	3 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04195

tesa® 4195 PV4

Information Produit

Infos complémentaires

La version PV5 de ce produit est imprimable. Coloris disponibles : havane et transparent.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04195