tesa® 53799 PV2

Information Produit

Toile enduite polyéthylène de grande qualité

Description produit

tesa® 53799 PV2 est une toile enduite polyéthylène de grande qualité. Elle est composée d'un support toilé PET 80 mesh enduit PE et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
tesa® 53799 PV2 est une toile très solide pour une grande variété d'applications, tout particulièrement utilisée par l'armée.

Caractéristiques:

- très bon pouvoir adhésif, même sur surfaces rugueuses
- excellente charge de rupture
- imperméable
- conformable
- disponible en 8 couleurs: vert olive, noir, blanc, bleu, jaune, rouge, argent, vert

Caractéristiques

- very good adhesion, even on rough surfaces
- excellent tensile strength
- water repellent
- conformable
- available in olive green

Application

Convient pour différentes applications de réparation et construction, incluant le domaine de l'armée:

- emballage
- cerclage
- fermeture, couverture et fixation
- réparation de casques
- raccord de stores
- applications diverses dans l'agriculture

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	toile PE extrudé	• Epaisseur totale	310 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Epaisseur du ruban adhésif	_NULL µm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=53799

tesa® 53799 PV2

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 11 %
- Résistance à la rupture 77 N/cm
- Bords très droits bon
- Hand tearability bon
- Mailles 80 count per square inch
- Résistance à l'abrasion bon
- Résistance à la température (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition) 110 °C
- Résistance en température (30 mn) 110 °C
- Résistant à l'eau bon

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 4.7 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=53799