

tesa® 4578

Information Produit



Ruban filamentaire croisé polyvalent

Description produit

tesa® 4578 est un ruban filamentaire bidirectionnel basé sur un film en polypropylène laminé à des filaments en polyester.

Caractéristiques

- Ses fibres flexibles présentent une très bonne résistance à la traction longitudinale et transversale, y compris une résistance à la déchirure et à la rupture lorsqu'elles sont pliées.
- Le système adhésif en caoutchouc synthétique assure une liaison sûre sur divers substrats, même sur des surfaces non polaires comme le PE et le PP.
- Le ruban présente également une excellente adhérence sur une variété de surfaces de carton ondulé et de carton compact.

Application

- Fermeture de cartons lourds
- Cerclage et palettisation
- Sécurisation du transport
- Fixation
- Pose de languettes d'extrémité
- Raccordement de dos de carton

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | fibre PET & BOPP | • Epaisseur totale | 175 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 230 N/cm |
|---------------------------|----------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 8 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa® 4578

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4578>