



Sugru by tesa® Colle modelable

Information Produit



BNR 41282, 41281, 41286, 41234, 41212, 41237, 41235, 41283, 41232, 41236, 41231, 41284, 41285, 41233, 41211, 41287

Description produit

Sugru est la première pâte modelable multi-usages au monde, conçue pour réparer et matérialiser des projets à réaliser soi-même à la maison et à l'extérieur. Nous avons tiré le meilleur des deux formules antérieures (Originale et Spéciale Familles) pour les combiner dans une formule qui dure plus longtemps, résiste davantage et convient également pour les jouets.

Caractéristiques

- Technologie de silicone avancée qui colle de nombreux matériaux de façon permanente.
- Collez, modelez à la main, le résultat devient une gomme siliconée en durcissant.
- Temps de manipulation : 30 minutes. Temps de prise : 12–24 heures. De petites réparations peuvent sécher plus vite. Une fois sec, le matériau est résistant à l'eau et aux températures, il se lave en machine ou au lave-vaisselle et il peut soutenir un poids jusqu'à 2 kg / 4.4 lb.
- Réparez, collez, scellez, montez, fabriquez, créez, améliorez, recyclez, et même personnalisez.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----|
| • Type de masse adhésive | base silicone | • Sans silicone | non |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----|

Sugru by tesa® Colle modelable

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Application temperature from	-10 °C	• Résistance à l'humidité	oui
• Batterie incluse	non	• Résistance à l'ozone	oui
• Champ d'application	Intérieur et Extérieur	• Résistance à la température max.	180 °C
• Compostable	non	• Résistance à la température min.	-40 °C
• Convient aux enfants de 3 ans	oui	• Résistance au vieillissement (UV)	oui
• Durabilité	5+ years	• Résistance en température	oui
• Etanche	oui	• Résistant aux huiles et lubrifiants	non
• Lavable	oui	• Résistant aux UV	oui
• Matériau	Silicone	• Retrait sans résidus	oui
• Moulable	oui	• Réutilisable	non
• Ouvrable et fermable jusqu'à	1 STK	• Sans solvant	oui
• Piles requises	non	• Substance dangereuse	non
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé	• Surfaces appropriées	La plupart des plastiques, Verre, Carton, Tapis, Métal, Marbre, Acier, Pierre, Bois lisse, Carrelage, Sol en bois, Brique, Verre acrylique, Papier, Textiles, Béton, Papier peint
• Résistance à l'abrasion	oui		

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>