



tesa® Powerstrips Crochets S ovales auto-adhésifs

Information Produit

BNR 57533, 58275, 57519, 57543

Description produit

Crochet en plastique auto-adhésif de petite taille pour salle de bains et cuisine. Fixation amovible pour suspendre en toute sécurité tout objet d'un poids maximal de 1 kg. Design ovale disponible en blanc, chrome, chrome mat et noir mat moderne.

Caractéristiques

- Facile à fixer sans perçage, ni vis, ni clou.
- Fixation forte jusqu'à 1 kg
- Retrait sans trace grâce à la technologie Powerstrips
- Fabriqué en plastique de haute qualité
- Utilisable sur les carreaux, le verre, le bois, le plastique et une variété d'autres surfaces*
- Crochets réutilisables avec tesa Powerstrips Small
- Couverture complète tesa Powerstrip
- Ne convient pas pour une utilisation sur le polystyrène, les matériaux en mousse, les surfaces avec un revêtement antiadhésif, les matériaux poreux

Application

- Application étape par étape :
1. Nettoyez la surface avec un nettoyeur pour vitres sans alcool ou sans silicone
 2. Appliquez la bande Powerstrip® Small sur la surface - appuyez pendant 5 secondes minimum
 3. Ouvrez le crochet et collez l'arrière du crochet sur la bande - appuyez pendant 5 secondes minimum
 4. Fermez et verrouillez le crochet.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Tenue de fixation jusqu'à | 1 Kg |
| • Forme de crochet | Ovale | | |



tesa® Powerstrips Crochets S ovales auto-adhésifs

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Application temperature from	15 °C	• Résistant aux UV	non
• Champ d'application	Salle de bain, Cuisine	• Retrait sans résidus	oui
• Matériau	PS (polystyrène)	• Réutilisable	oui
• Number of hooks	Simple	• Réutilisable avec	Powerstrips Small
• Résistance à l'humidité	non	• Sans solvant	oui
• Résistance à l'ozone	non	• Substance dangereuse	non
• Résistance aux produits chimiques	non	• Température d'application	de 20°C à 25°C
• Résistance en température	oui	• Température d'application à	35 °C
• Résistant aux huiles et lubrifiants	non		

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>