

tesa® Powerbond Spécial intérieur - multi surfaces



Information Produit

55742, 55740, 55786, 55741, 55755

Description produit

tesa® Fixer Objets Spécial intérieur est un ruban adhésif puissant. Il compense les irrégularités et est adapté pour tout ce qui doit être fixé à l'intérieur, sans percer.

Caractéristiques

- Solution idéale pour une utilisation intérieure
- Forte adhésion
- Tient jusqu'à 5kg* pour 10cm d'adhésif
- Adhère sur carrelage, plâtre, bois et la plupart des plastiques

*Pour des objets plats jusqu'à 10mm d'épaisseur et sur des surfaces plutôt lisses et suffisamment fermes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
| • Support | mousse PE | • Epaisseur totale | 1100 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Tenue de fixation du ruban jusqu'à | 50 KG/M |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| • Champ d'application | Bureau, Salon, Chambre d'enfant, Couloir, Maison, Chambre, Salle de bain | • Retrait sans résidus | non |
| • Résistance à l'humidité | non | • Surfaces appropriées | Bois laqué, Bois lisse, Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Acier, Métal |
| • Résistance au vieillissement (UV) | oui | • Température d'application | de -30°C à 15°C |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Température d'application de | -10 °C |

tesa® Powerbond Spécial intérieur - multi surfaces

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=55740>