



tesa[®] Professional 60760 PV1



Information Produit

Ruban de marquage au sol / ruban d'avertissement

Description produit

tesaflex[®] 60760 est un adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc modifié ce qui permet une adhésion sur différents substrats. tesaflex[®] 60760 est également déchirable à la main.

Application

- Marquage temporaire
- Mise en évidence et marquage d'objets mobiles et fixes
- Adhérence sur de nombreuses surfaces

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| • Support | PVC souple | • Epaisseur totale | 150 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Couleur | rouge litho |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|---------|--|--------|
| • Allongement à la rupture | 220 % | • Résistance au cisaillement statique à 23°C | bon |
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | faible |
| • Bords très droits | moyen | • Résistant à l'eau | moyen |
| • Convient pour les surfaces rugueuses | bon | • Tack | bon |
| • Résistance à l'humidité | bon | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|--|--------|
| • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 2 N/cm |
|--|--------|



tesa[®] Professional 60760 PV1

Information Produit

Infos complémentaires

tesaflex[®] 60760 est également disponible avec des versions de 2 couleurs très visuelles en accord avec les normes de sécurité en vigueur.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60760>