



tesa® Powerbutton Crochet Classique Rond

Information Produit

BNR 59330

Description produit

Le crochet rond Powerbutton Classic single tesa® est un crochet élégant pouvant tenir jusqu'à 6 kg. Il est conçu pour un montage sans avoir à percer de trous.

Caractéristiques

- Facilement à monter sans percer, ni utiliser de vis et clous
- Supporte jusqu'à 6 kg
- Se place et s'enlève aisément de la plupart des surfaces**
- Maintien solide sur la plupart des surfaces*
- Technologie ée
- Étanche
- Grande résistance à la température
- En acier inoxydable
- Ne rouille pas
- Disponible en crochet simple, double ou triple
- Crochets réutilisables grâce à la technologie tesa® Powerbutton

*N'est pas compatible avec le plâtre, le papier peint, le PE, PTFE ou PP

**Ne peut d'enlever du plâtre ou du papier peint. Des résidus peuvent subsister

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 6 Kg |
| • Forme de crochet | Rond | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|
| • Application temperature from | +15 °C | • Retrait sans résidus | oui |
| • Champ d'application | Salle de bain, Cuisine | • Réutilisable | oui |
| • Matériau | Acier inoxydable | • Sans solvant | oui |
| • Résistance à l'humidité | oui | • Substance dangereuse | non |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Température d'application | de 5°C à 40°C |
| • Résistant aux UV | oui | • Température d'application à | +30 °C |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Powerbutton Crochet Classique Rond

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>