



tesa® Clou adhésif pour papier peint & plâtre 2kg



Information Produit

BNR 77776

Description produit

Clou adhésif pour accrocher des objets de décoration comme des tableaux jusqu'à 2kg sur des surfaces délicates et à relief comme le papier peint et le plâtre.

Caractéristiques

- Pour des surfaces délicates et à relief : papier peint ou plâtre
- 1 Clou = objet de 2kg* ou 2 Clous = objet de 4kg
- Se retire sans laisser de trace
- Réutilisable avec une nouvelle languette

*Pour un résultat optimal merci de lire les instructions

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Maintien de la puissance de la bande jusqu'à | 2 Kg |
|--------------------------|------------------------|--|------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Résistant aux huiles et lubrifiants | non |
| • Etanche | non | • Résistant aux UV | non |
| • Matériau | PS (polystyrène) | • Retrait sans résidus | oui |
| • Résistance à l'humidité | non | • Réutilisable | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Substance dangereuse | non |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>