



tesa® 50777

Information Produit



Ruban ligne fine pour les peintures design et bi-tons

Description produit

tesa® 50777 est un ruban de masquage ligne fine PVC souple et très résistant à la température. Il est composé d'une masse adhésive acrylique et répond à des besoins très variés en peinture design et bi-tons:

- application ligne fine précise
- conformabilité
- déchirabilité à la main
- retrait sans laisser de trace
- pas d'effet fantôme après séchage à températures élevées (jusqu'à 160°C)
- Application possible avec un dérouleur

Caractéristiques

- Easy unwinding for smooth manual or semi-manual tape applications
- No ghosting after drying at high temperatures (up to 160°C)
- Conformable behavior for masking in narrow curves/areas
- Hand-tearable

Application

- Peinture bi-tons
- Peinture design
- Distinction entre lignes fines
- Masquage durant le séchage à températures élevées

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|--------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 132 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 240 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Hand tearability | bon |
| • Convient aux découpes | oui | • Ignifuge | très bon |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50777>



tesa[®] 50777

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 2 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50777>