

tesa® 60954

Adhésif anti-dérapant robuste

Information Produit

Ruban antidérapant pour applications intensives



Description produit

tesa® 60954 est un ruban antidérapant doté d'un support hautement durable et conçu pour des applications intensives permanentes, lorsque une bonne adhérence et une marche sûre sont requises, p. ex. sur des véhicules de chantier ou sur des plateformes, rampes et plans inclinés. Le ruban antidérapant pour applications intensives est un ruban simple face, avec un protecteur papier, sous la forme d'un support antidérapant durable et déchirable à la main, avec un adhésif acrylique. Le support se compose d'un film PVC enduit de grosses particules minérales et a été spécifiquement développé pour des conditions extrêmes afin d'offrir une résistance au glissement accrue dans les applications intensives. L'adhésif acrylique assure une excellente adhérence sur la plupart des surfaces.

tesa® 60954 est certifié selon la norme DIN 51130 et disponible en noir, jaune, noir-jaune et gris. Les rubans de couleur jaune vif et noir-jaune offrent une forte visibilité pour une identification facile dans les zones présentant des enjeux de sécurité et à des fins d'avertissement, une solution parfaite pour compléter les initiatives de fabrication 5S.

Caractéristiques

- Support hautement durable avec une résistance au glissement accrue pour des conditions extrêmes
- Encrassement réduit grâce aux particules grossières
- Résistance au glissement R13 selon DIN 51130 (R12 pour noir-jaune)
- Bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Les couleurs jaune vif et noir-jaune assurent une forte visibilité pour une identification facile
- Adhérence sûre sur la plupart des surfaces

Application

- tesa® 60954 est recommandé pour des applications intensives permanentes, lorsque une bonne adhérence et une marche sûre sont requises, p. ex. véhicules de chantier, semi-remorques, plateformes, rampes, équipements forestiers et agricoles
- Le ruban antidérapant pour applications intensives est une solution parfaite pour compléter les initiatives de fabrication 5S

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|---------|
| • Support | PVC film coated with large mineral particles | • Epaisseur du protecteur | 180 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Epaisseur du ruban adhésif | 1185 µm |
| • Epaisseur totale | 1365 µm | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60954>

tesa® 60954

Adhésif anti-dérapant robuste

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 % | • Déchirable à la main | bon |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | bon |
| • Convient aux découpes | oui | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 7 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60954>