


tesa® 50620

Information Produit



Ruban de masquage PET 200°C avec adhésif silicone

Description produit

tesa® 50620 Basic est un ruban de masquage pour le thermolaquage, vert translucide, haute température, doté d'un support polyester et d'un adhésif silicone. tesa® 50620 est utilisé pour diverses applications, notamment le masquage lors des procédés de thermolaquage et les applications de protection de surface.

Caractéristiques

- Retrait sans résidus pour les applications de masquage et de protection de surface
- Le ruban haute température offre une application facile et un retrait facile en une seule pièce, sans laisser de résidus
- Le ruban permet d'obtenir des arêtes de couleur nettes et offre une bonne accroche de la peinture.
- Le système d'adhésif silicone du ruban le rend résistant à la chaleur, supportant des températures allant jusqu'à 200°C pendant 30 minutes à la fois.

Application

- tesa® 50620 convient au masquage des zones à protéger lors d'applications générales de thermolaquage
- Le ruban haute température peut résister à des températures allant jusqu'à 200°C pendant 30 minutes
- tesa® 50620 est utilisé pour des applications de protection de surface ou le collage de matériaux non polaires
- Le ruban de masquage se retire sans laisser de résidus

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Support | PET | • Epaisseur totale | 70 µm |
| • Type de masse adhésive | silicone | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 110 % | • Déchirable à la main | non |
| • Résistance à la rupture | 75 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Accrochage de la peinture | bon | • Résistance en température (30 mn) | 200 °C |
| • Bord de couleur net | oui | • Tension de claquage diélectrique | 4000 V |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.6 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 50620

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50620>