



tesa[®] 4244 PVO



Information Produit

Adhésif de masquage fineline souple pour la décoration en peinture

Description produit

tesa[®] 4244 est un adhésif PVC souple avec une masse adhésive en caoutchouc naturel pour le masquage très fin: par exemple, quand des bords peints très fins sont requis, tout spécialement sur des supports en plastique peints ou non et pour des peintures multi-couleurs.

- pas de rétractation à hautes températures
- se conforme aux changements de dimensions pendant le séchage
- se retire sans abîmer les bords et sans laisser de résidus
- bonne conformabilité à des surfaces de dimensions très variées

Caractéristiques

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

Application

tesa[®] 4244 PVO convient à des applications de masquage variées.

Exemples d'application:

- Masquage de pare-chocs
- Masquage dans les courbes serrées et étroites et les formes en 3D complexes
- Masquage avec des exigences spéciales concernant l'utilisation de PVC ou halogène

Pour garantir les meilleurs résultats, notre objectif est de parfaitement comprendre votre application (et les substrats concernés) afin de fournir une recommandation produit optimale.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04244>



tesa[®] 4244 PV0

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	237 %	• Facile à retirer	oui
• Résistance à la rupture	27 N/cm	• Hand tearability	très bon
• Convient aux découpes	oui	• Ignifuge	très bon

Adhésion aux valeurs

• Pouvoir adhésif sur acier	3.7 N/cm
-----------------------------	----------

Infos complémentaires

tesa[®] 4244 est également disponible pour la transformation et les découpes avec un protecteur papier (4244 PV4)

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04244>