



tesa® 60428

Information Produit



Ruban de protection de surface et de masquage en PVC Premium

Description produit

tesa® 60428 est un PVC résistant mécaniquement et chimiquement, enduit d'un adhésif en caoutchouc naturel de force faible. Ce ruban est résistant à la déchirure et facile à enlever. Il peut être appliqué en extérieur pour une durée maximale de 3 mois. La durée de stockage après application ne doit pas dépasser un an.

Caractéristiques

- Haute résistance mécanique et chimique
- Facile à appliquer et retrait sans résidus
- Fin et conformable
- Convient pour la transformation et la découpe
- Résistant aux UV pendant 3 mois

Application

- Large éventail d'exigences en matière de masquage
- Transformation et découpe

Pour garantir les meilleures performances possibles, notre objectif est de bien comprendre votre application (y compris les substrats impliqués) afin de fournir la bonne recommandation de produit.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 60 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 78 % | • Application automatique | non |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Facile à retirer | oui |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 0.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

La conception du produit tesa® 60428 permet une application pratique à la main et convient également à la transformation et à la découpe à l'emporte-pièce.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60428>



tesa[®] 60428

Information Produit

Infos complémentaires

La durée de conservation est de 12 mois maximum dans les conditions de stockage recommandées.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60428>