


# 70725

## Information Produit



ACX<sup>plus</sup> Haute Résistance 2.400µm

### Description produit

tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 70725 est une mousse acrylique noire, composée d'une masse adhésive très performante. Grâce à ses composants uniques, le produit associe une excellente résistance à la température, à une remarquable résistance au choc à froid. Cette mousse est conçue pour les applications de fixation permanente, notamment en combinaison avec les promoteurs d'adhérence tesa<sup>®</sup>. La mousse acrylique visco-élastique compense les allongements thermiques différentiels des matériaux assemblés.

### Caractéristiques

- Due to its thickness ideal for gap filling requirements
- Compensation of thermal elongation of different materials

### Application

Fixation de panneaux et éléments décoratifs dans les domaines industriels suivants :

- Appareils
- Matériel de production
- Ascenseurs
- Solaire
- Transports
- Automobile

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                  |                    |         |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------|
| • Support                | Mousse acrylique | • Epaisseur totale | 2400 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure   | • Couleur          | noir    |

### Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur Acier ( après 37 N/cm  
3 jours)



# 70725

## Information Produit

### Infos complémentaires

PV 24 = Protecteur film bleu

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=70725>