



tesa® 75530

Information Produit



Ruban adhésif à noyau acrylique double face de 3 000 µm

Description produit

tesa® ACX^{plus} 75530, qui fait partie de notre série tesa® ACX^{plus} 705x, est un ruban à noyau acrylique hautement transparent conçu pour les fixations qui permettent d'obtenir une finition sans jointure et optiquement claire. Les matériaux translucides et transparents, tels que le verre ou l'acrylique, sont faciles à fixer avec tesa® ACX^{plus} 75530.

Caractéristiques

- En raison de son épaisseur, il est idéal pour combler les espaces

Application

Voici quelques exemples d'applications de fixation dans différentes industries (par exemple, extrudeuse, appareils électroménagers, aménagement intérieur, signalisation) :

- Cloisons de séparation (verre sur verre)

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| • Support | acrylique solide | • Epaisseur totale | 3000 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure | • Couleur | transparent |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur Acier (après 30 N/cm 3 jours)

Infos complémentaires

Pour plus de détails sur les données techniques, cliquez sur le lien suivant pour ouvrir notre fiche d'information technique :

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Le produit est recommandé pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur. Pour garantir les meilleures performances possibles, notre objectif est de bien comprendre l'application (y compris les substrats impliqués) afin d'apporter la meilleure recommandation de produit.

Options du protecteur :

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=75530>



tesa[®] 75530

Information Produit

Infos complémentaires

- PV28 : Protecteur film bleu – sans marque
- PV48 : Protecteur film blanc – logoté

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=75530>