



# tesa<sup>®</sup> 58373

## Information Produit



Ruban adhésif PET ignifugé transparent double face 80 µm.

### Description produit

Ce ruban adhésif a été spécialement développé pour les applications de fixation, de laminage et de transformation exigeantes avec des propriétés ignifuge comme les batteries de puissance.

### Caractéristiques

- Équivalent ignifuge UL94 VTM-0
- Excellente adhérence initiale sur substrat polaire (PI, Al, etc.)
- Bonne capacité de découpe à l'emporte-pièce pour le processus de transformation
- Sans halogène
- En raison de sa propriété ininflammable, il est particulièrement conçu pour répondre aux exigences des batteries automobiles.

### Application

La fixation dans une batterie d'alimentation ou une application de laminage qui nécessite une propriété ignifuge supplémentaire.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Adhésion aux valeurs

- |  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| • Pouvoir adhésif sur PET (immédiat)     | 6.6 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)      | 7.2 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PI (immédiat)      | 5.9 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) | 8.2 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PI (après 3 jours) | 6.5 N/cm |   |          |



# tesa<sup>®</sup> 58373

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=58373>