



# tesa<sup>®</sup> Professional 4163 Standard Duct Tape

## Information Produit

Ruban premium en PVC et à usage multiple, étiqueté

### Description produit

tesaflex<sup>®</sup> 4163 est un adhésif en PVC souple. On constate une grande flexibilité du film. Grâce à sa masse adhésive acrylique le produit convient parfaitement aux applications permanentes.

### Application

- Travaux d'installation électrique, par exemple isolation de revêtements de câble
- Produit en gris isogeno afin d'assortir les couleurs durant les travaux d'installation (par exemple conduits de chauffage)
- Applications d'épissage
- Convient également aux travaux de réparation, de marquage et de regroupement

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |            |                    |        |
|--------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Support                | PVC souple | • Epaisseur totale | 130 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique  |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                                    |        |
|----------------------------|---------|------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 250 %   | • Tension de claquage diélectrique | 7000 V |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm |                                    |        |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4163 Standard Duct Tape

## Information Produit

### Infos complémentaires

Le produit est conforme à la norme de sécurité US 302. La couleur gris clair convient à l'installation de canalisations d'eau.

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04163>