



tesapack® 58154

Rapide et très solide - Écologique

Information Produit

eco&strong, 66mx50mm, étiqueté

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	BOPP	• Epaisseur totale	57 µm
• Type de masse adhésive	acrylique à base aqueuse		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	80 %	• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé
• Résistance à la rupture	40 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	oui
• Déroulement sans bruit	oui	• Résistant aux déchirures	oui
• Force de déroulement n/cm	3.7 N/cm	• Sans solvant	oui
• Hand tearability	non	• Surfaces appropriées	Carton

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=58154>