




tesa® 69404

Information Produit



Ruban transfert 100µm optiquement transparent

Description produit

tesa® 69404 est un ruban transfert très transparent fabriqué en conditions de salle blanche contrôlées et conçu pour une lamination optiquement transparente.

Principales caractéristiques:

- # Transmission élevée et faible effet brouillard
- # Excellente résistance à la température, à l'humidité et aux UV
- # Excellente compatibilité ITO (sans acides)
- # Pouvoir adhésif élevé
- # Résultats équilibrés entre lamination (colmatage des espaces) et transformation
- # Retrait facile et régulier du protecteur

Application

- # Solution classique pour une lamination optiquement transparente
- # Lamination de films sur substrats rigides ou lamination de deux substrats rigides
- # Fixation d'écrans pour couvrir du verre ou des écrans tactiles

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-------------|
| • Support | aucun | • Couleur du protecteur | transparent |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Epaisseur du ruban adhésif | 100 µm |
| • Type de protecteur | film PET | • Epaisseur du traitement release du protecteur | 50 µm |
| • Couleur | transparent | • Epaisseur du traitement release du protecteur | 75 µm |

Infos complémentaires

- # Protecteur PET 50µm retrait facile (extérieur du rouleau)
- # PVO: protecteur PET 50µm retrait difficile
- # PV1: protecteur PET 125µm retrait difficile



tesa® 69404

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=69404>