

tesa[®] Professional

Information Produit

60022

Description produit

tesa[®] Spray Adhesive extra strong est un adhésif filmogène particulièrement résistant pour le collage durable de matériaux lourds.

Caractéristiques

- Collage particulièrement solide et durable sur de grandes surfaces
- Convient aux matériaux lourds avec des surfaces lisses à rugueuses
- La colle en aérosol résiste à l'humidité et à des températures allant jusqu'à 80° C
- Quantité de pulvérisation réglable grâce à la tête de pulvérisation réglable
- Alignement horizontal et vertical de la pulvérisation possible
- Sans silicone

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Sans silicone oui

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|---|
| • Compostable | non | • Résistance à la température min. | -30 °C |
| • Convient aux enfants de 3 ans | non | • Résistance aux produits chimiques | oui |
| • Distance de pulvérisation recommandée | 30 cm | • Résistance en température | oui |
| • Etanche | oui | • Résistant aux UV | oui |
| • Lavable | non | • Retrait sans résidus | non |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé | • Sans solvant | non |
| • Résistance à l'humidité | oui | • Substance dangereuse | oui |
| • Résistance à la température max. | 80 °C | • Surfaces appropriées | Bois lisse, Brique, Verre acrylique, Pierre |

tesa[®] Professional

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=60022>