



tesa® Easy Cover

Information Produit

BNR 56589

Description produit

tesa® Easy Cover Outdoor est une solution pratique 2 en 1 qui combine un ruban toilé avec un film de masquage. Ce produit est spécialement conçu pour être utilisé à l'extérieur. En particulier pendant les travaux de plâtrage ou de peinture, il protège les façades et les murs des éclaboussures de peinture. Le film de masquage résiste aux déchirures.

Aucune trace ne subsiste après son application, grâce à l'excellente élimination sans résidus jusqu'à 10 jours après application en extérieur. Obtenez des résultats excellents et de haute qualité avec tesa® Easy Cover Extérieur.

Caractéristiques

- Idéal pour les applications extérieures de haute qualité : Protège les surfaces des éclaboussures de peinture lors de la réalisation de travaux de peinture, parfait pour le plâtrage
- 2 en 1 : Ruban adhésif toilé et film de masquage - couverture et masquage combinés
- Durable : Résiste aux rayons UV jusqu'à 10 jours
- Convient aux peintures, aux laques et aux vernis
- Élimination sans résidus jusqu'à 10 jours

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 260 µm |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|
| • Résistance à la rupture | 55 N/cm | • Résistance à l'humidité | oui |
| • Champ d'application | Extérieur | • Retirable sans résidus après ... | 10 days |
| • Matériau | PEBD (polyéthylène basse densité) | jours | |



tesa® Easy Cover

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>