



# tesa<sup>®</sup> FLEXIBLE

## Information Produit

BNR 56533, 56534, 56360

### Description produit

Le ruban de masquage pour courbes tesa<sup>®</sup> est un ruban de masquage souple qui offre un masquage sécurisé même sur des surfaces rugueuses.

### Caractéristiques

- Permet le masquage d'angles vifs et une adhésion sûre quand il est étiré
- Super souple, convient également à l'application en courbes serrées
- Peut être appliqué sur surfaces rugueuses et lisses
- Se retire sans laisser de trace pendant 7 jours à l'intérieur
- Pouvoir adhésif extra-fort
- Compatible avec toutes les peintures

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                         |                    |        |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 375 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel      |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |           |                                    |        |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture  | 28 N/cm   | • Retirable sans résidus après ... | 7 days |
| • Champ d'application      | Intérieur | • Retrait sans résidus             | oui    |
| • Résistant aux déchirures | oui       | • Tension                          | 58 %   |

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>