

tesa® Loxx rail, métal chromé, arrondi

Information Produit



BNR 40286

Description produit

Le rail adhésif tesa® Loxx peut être installé facilement au mur sans percer de trous. Vos murs et carrelages ne sont pas endommagés. La barre de cuisine ronde peut être rapidement retirée et remplacée ailleurs grâce à un nouvel adaptateur BK23-2. Son design robuste et élégant rehausse votre cuisine.

Caractéristiques

- Rail avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé brillant, forme arrondie, support mural circulaire, design audacieux
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- 6 crochets en forme de S
- Peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK23-2.
- Montage facile, sans perçage
- Dimensions du produit : 43mm x 535mm x 45mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 12 Kg |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---|
| • Champ d'application | Salle de bain | • Réutilisable | oui |
| • Forme de l'élément mural | Ronde | • Réutilisable avec | Adapter BK23-2 |
| • Matériau | Métal chromé | • Sans solvant | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Série de design | tesa® LOXX |
| • Résistant aux UV | oui | • Surfaces appropriées | tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Retrait sans résidus | oui | | |
| | | • Temps de durcissement | 12 hour(s) |



tesa® Loxx rail, métal chromé, arrondi

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>