



tesamoll® Bas de porte adhésif - Spécial sols irréguliers

Information Produit

BNR 05405

Description produit

tesa® Calfeutrer Bas de porte adhésif Spécial sols irréguliers est idéal pour faire des économies d'énergie et protéger votre salon des courants d'air.

Caractéristiques

- S'adapte aux sols irréguliers grâce à la brosse à ressorts intégrée
- Garantit une obturation parfaite, même sur les sols carrelés et tapis
- Pour des espaces jusqu'à 15mm
- Durée de vie 8 ans
- Matériau : aluminium laqué
- Mise en place facile sans clou ni vis
- Résistant aux UV
- Résistant aux abrasifs

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Couvre tous les espaces de | 15 mm |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| • Durabilité | 8 years | • Retrait sans résidus | non |
| • Matériau | Aluminium laqué | • Sans solvant | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Surfaces appropriées | Sol en bois, Tapis |



tesamoll® Bas de porte adhésif - Spécial sols irréguliers

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>