

tesa® Retrait sans trace

Information Produit



55735, 55731, 55729

Description produit

tesa® Fixer sols Retrait sans trace est un ruban adhésif et double-face de fixation pour la moquette et le PVC, renforcé en textile, se retire sans traces.

Caractéristiques

- Pour la fixation de toutes sortes de moquettes et de revêtements de sol en PVC
- Colle à de nombreux types de sols et Se retire sans laisser de trace*
- Renforcé textile
- Facile à déchirer à la main
- Adhésion sûre et instantanée

*Notice d'application: ne convient pas aux sols en pierre naturelle

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 248 µm |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |
| • Matériau | PP (polypropylène) | • Sans solvant | oui |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif très élevé | • Surfaces appropriées | Carrelage, Sol en bois, Brique, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Carton, Plâtre, Papier, Métal, Acier, Pierre |
| • Résistance aux produits chimiques | oui | | |
| • Résistance en température | oui | | |
| | | • Tension | 80 % |

tesa® Retrait sans trace

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=55730>