



tesamoll[®] Joint portes & fenêtres - Comble espaces MOYENS

Information Produit

BNR 55703, 05391, 05395, 05390

Description produit

tesa[®] Calfeutrer Joint portes et fenêtres est un joint adhésif pour isoler les fenêtres. Il permet de calfeutrer de grands interstices sur les fenêtres.

Caractéristiques

- Réduit les dépenses d'énergie de 35% maximum
- Couvre tous les espaces de 2 à 5 mm
- Résistant aux intempéries, aux UV et à l'ozone
- Caoutchouc très résistant
- Durée de vie 8 ans
- Facile à nettoyer
- Facile à appliquer et poser sans clous ni vis
- Facile à retirer
- Résistant en température de -50°C à +60°C

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|------|
| • Support | Mousse caoutchouc EPDM | • Couvre tous les espaces de | 5 mm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Potentiel d'économie d'énergie jusqu'à | 35 % |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----|
| • Durabilité | 8 years | • Résistance aux produits chimiques | non |
| • Matériau | Synthétique, Tissu | • Résistance en température | oui |
| • Résistance à l'humidité | oui | • Retrait sans résidus | non |
| • Résistance à la température max. | 60 °C | • Sans solvant | oui |
| • Résistance à la température min. | -20 °C | | |



tesamoll[®] Joint portes & fenêtres - Comble espaces MOYENS

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>