



tesa® Loxx dérouleur papier toilette sans couvercle, métal chromé, arrondi



Information Produit

BNR 40272

Description produit

Le dérouleur papier toilette tesa® Loxx métal chromé en acier inoxydable brillant a un design rond qui capte agréablement le regard. Il est très facile à monter, ne nécessite aucun perçage et n'endommage aucune surface. Il peut être retiré et remplacé grâce à un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Dérouleur papier toilette avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé brillant, forme arrondie, support mural circulaire, design audacieux
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à l'adaptateur BK20.
- Installation facile et sans perçage nécessaire
- Dimensions du produit : 95mm x 150mm x 69mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 6 Kg |
| • Forme de crochet | Rond | | |



tesa[®] Loxx dérouleur papier toilette sans couvercle, métal chromé, arrondi

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Résistance aux produits chimiques	non
• Champ d'application	Salle de bain	• Résistant aux UV	oui
• Champ d'application	Intérieur	• Retrait sans résidus	oui
• Design series	tesa [®] LOXX	• Réutilisable	oui
• Etanche	oui	• Réutilisable avec	Adapter BK20
• Lid	Sans couvercle	• Sans solvant	oui
• Matériau	Métal chromé	• Shape of wall piece	Ronde
• Piles requises	non	• Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre
• Résistance à l'humidité	oui	• Temps de durcissement	12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>