



tesa® Kit d'adaptation de rechange BK73

Information Produit

BNR 40362

Description produit

L'adaptateur BK73 permet de remplacer les accessoires de bain appropriés de la série tesa® Luup, Moon, Smooz, Exxcellent ou Nooblesse.

Caractéristiques

- Adaptateur auto-adhésif BK73 pour utilisation dans les séries tesa® Luup, Moon, Smooz, Exxcellent ou Nooblesse
- Adaptateur, permettant de fixer des accessoires tels que des crochets à serviettes
- Utilise la technologie adhésive tesa® Power.Kit pour une tenue puissante
- Pièce de rechange, permet de remonter n'importe quel accessoire de bain tesa®, adapté à cet adaptateur, dans la position de votre choix
- Si des accessoires d'autres marques s'adaptent à l'adaptateur, ceux-ci peuvent également être fixés grâce à la technologie Power.Kit
- Facile à mettre en œuvre et à retirer
- Idéal pour les carreaux, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et de nombreux types de plastique
- Ne fonctionne pas sur le papier peint, le stuc et les autres surfaces avec un revêtement antiadhésif
- Amovible sans trace
- Le kit comprend : 1 x adaptateur, 1 x applicateur de colle haute performance, 1 x aide à l'injection
- Dimensions du produit : diamètre 34 mm, hauteur 11 mm, longueur du boulon 7 mm
- Plaque métallique, filetage extérieur M4 de 7 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 5 Kg |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|



tesa® Kit d'adaptation de rechange BK 73

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Résistant aux UV	oui
• Champ d'application	Salle de bain	• Retrait sans résidus	oui
• Champ d'application	Intérieur	• Sans solvant	oui
• Etanche	oui	• Substance dangereuse	oui
• Matériau	Cuivre	• Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre
• Piles requises	non		
• Résistance aux produits chimiques	non	• Temps de durcissement	12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>