



tesamoll[®] Joint portes & fenêtres - Profil I standard

Information Produit

BNR 05559

Description produit

tesa[®] Calfeutrer Joint portes et fenêtres Profil I standard est un joint qui permet d'isoler les portes et les fenêtres en comblant les espaces de 1 à 3,5 mm.

Caractéristiques

- Profil en mousse auto-adhésif et durable
- Couvre les espaces de 1 à 3,5mm
- Durée de vie: 4 ans
- Doux et souple
- Facile à nettoyer

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------|
| • Support | PE | • Couvre tous les espaces de | 3.5 mm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|
| • Durabilité | 4 years | • Résistance aux produits chimiques | non |
| • Matériau | PE (polyéthylène) | • Résistance en température | oui |
| • Résistance à l'humidité | non | • Retrait sans résidus | non |
| • Résistance à la température max. | 50 °C | • Sans solvant | oui |
| • Résistance à la température min. | -50 °C | | |



tesamoll[®] Joint portes & fenêtres - Profil I standard

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>