



tesa®

Information Produit

BNR 52512

Description produit

L'Adhésif fibre de verre tesa® est un produit de qualité supérieure pour une large gamme d'applications. Grâce à son matériau et à ses excellentes propriétés adhésives, le produit garantit des résultats efficaces. Ce ruban multi-usages est très polyvalent et peut être utilisé même sur des surfaces rugueuses. C'est une solution intelligente pour colmater les cloisons sèches et couvrir les espaces.

Conçu avec soin pour durer grâce à ses très bonnes propriétés auto-adhésives et sa résistance aux déchirures. Obtenez un aspect impeccable et des résultats de haute qualité avec l'Adhésif fibre de verre tesa®.

Caractéristiques

- Ruban en fibre de verre auto-adhésif très résistant aux déchirures
- Pour des réparations impeccables et de haute qualité sur diverses surfaces
- Conception durable faite pour durer : Résistant et parfait pour la réparation des cloisons sèches
- Ruban de réparation multi-usages idéal pour uniformiser les cloisons sèches et couvrir les espaces dans les murs
- Facile à utiliser et sans tracas : Adhère rapidement et facilement sur toute surface propre, sèche et exempte de poussière
- Pour obtenir des résultats de haute qualité avec des raccords invisibles entre le mur et le plafond

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|--------|
| • Support | fibre de verre | • Epaisseur totale | 185 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Résistance à la rupture | 50 N/cm |
|---------------------------|---------|



tesa®

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>