



tesa[®] Non adhésif

Information Produit



BNR 58133, 58137, 58134

Description produit

Le ruban de marquage tesa[®] est un ruban en polypropylène idéal pour marquer obstacles ou zones dangereuses. Le ruban est résistant aux UV et rayé de rouge.

Caractéristiques

- Film PE
- Pour le marquage d'obstacles temporaires et de zones dangereuses
- Imprimé sur les deux côtés
- Encre résistante aux frottements
- Résistant aux U.V. (3 mois)
- Non-adhésif

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| • Support | PE | • Epaisseur totale | 30 µm |
| • Type de masse adhésive | aucun | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------|
| • Résistance à la rupture | 8 N/cm | • Piles requises | non |
| • Batterie incluse | non | • Résistant aux déchirures | non |
| • Champ d'application | Bureau, Jardin,
Maison | • Retrait sans résidus | oui |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Sans solvant | oui |
| • Hand tearability | non | • Substance dangereuse | non |
| • Inscriptible | non | • Tension | 100 % |
| • Matériau | PE (polyéthylène) | | |



tesa[®] Non adhésif

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>