

tesa® Double-face xtra fort - spécial sols irréguliers



Information Produit

5672, 5681, 5671, 5686, 5670, 5691, 5696, 5690, 5692

Description produit

tesa® Fixer sols Double-face xtra fort Spécial sols irréguliers est un ruban adhésif pour fixer la moquette et le PVC sur les sols intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques

- Adhésif double-face très solide
- Convient à toutes les moquettes et revêtements de sols PVC
- Compatible avec le chauffage au sol
- Facile à découper à la main

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile | • Epaisseur totale | 200 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| • Allongement à la rupture | 20 % | • Résistance aux produits chimiques | oui |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance en température | bon |
| • Déchirable à la main | oui | • Retrait sans résidus | non |
| • Matériau | PP (polypropylène) | • Sans solvant | oui |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif très élevé | • Surfaces appropriées | Carrelage, Brique, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Carton, Plâtre, Papier, Métal, Acier, Pierre |
| • Résistance à l'humidité | bon | • Tension | 20 % |

Certificats

Certifié selon
DIN 18365

tesa® Double-face xtra fort - spécial sols irréguliers

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=64607DIY>