



tesamoll® Joint portes & fenêtres - Comble TOUS espaces Premium

Information Produit

BNR 05450, 05417

Description produit

tesa® Calfeutrer Joints portes et fenêtres Comble tous espaces PREMIUM est un joint d'isolation en silicone pour combler durablement les grands interstices.

Caractéristiques

- Réduit les dépenses d'énergie de 40% maximum
- Une dimension couvre tous les espaces de 1 à 7mm
- Extrêmement résistant aux intempéries, aux UV et à l'ozone
- Durée de vie 15 ans
- Facile à nettoyer
- Facile à appliquer et poser sans clous ni vis
- Résistant en température de -30°C à +80°C

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|------|
| • Support | Tissu | • Couvre tous les espaces de | 7 mm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Potentiel d'économie d'énergie jusqu'à | 40 % |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| • Durabilité | 15 years | • Résistance aux produits chimiques | non |
| • Matériau | Silicone, Tissu | • Résistance en température | oui |
| • Résistance à la température max. | 60 °C | • Retrait sans résidus | non |
| • Résistance à la température min. | -20 °C | • Sans solvant | oui |



tesamoll[®] Joint portes & fenêtres - Comble TOUS espaces Premium

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>