



tesa[®] Exxcellent double crochet, métal chromé, design intemporel

Information Produit

BNR 40471

Description produit

Avec son design arrondi et ingénieux, le double crochet tesa[®] Exxcellent vous fera gagner de l'espace. Grâce au système adhésif, il se fixe sans percer. Vos surfaces sont préservées. Le crochet peut être retiré et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Double crochet , avec technologie tesa[®] Power. Kit (solution de fixation complète)
- design intemporel, forme arrondie, métal chromé, finition brillante, support mural circulaire
- Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Il peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.
- Installation facile, propre et sans perçage
- Dimensions du produit : 50 mm x 75 mm x 62 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 6 Kg |
| • Forme de crochet | Rond | | |



tesa[®] Exxcellent double crochet, métal chromé, design intemporel

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Résistance aux produits chimiques	non
• Champ d'application	Salle de bain	• Résistant aux UV	oui
• Champ d'application	Intérieur	• Retrait sans résidus	oui
• Design series	tesa [®] EXXCELLENT	• Réutilisable	oui
• Etanche	oui	• Réutilisable avec	Adapter BK20
• Matériau	Métal chromé	• Sans solvant	oui
• Number of hooks	Double	• Shape of wall piece	Ronde
• Piles requises	non	• Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre
• Résistance à l'humidité	oui	• Temps de durcissement	12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>