



# tesa® Professional 74338

## tesa® Masquage Peinture pour surfaces rugueuses



### Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |           |                         |                    |        |
|-----------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 145 µm |
|-----------|-------------------------|--------------------|--------|

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                             |          |                                     |          |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture  | 13 %     | • Résistance aux UV                 | 7 days   |
| • Résistance à la rupture   | 43 N/cm  | • Résistance en température         | très bon |
| • Accrochage de la peinture | très bon | • Résistance en température (30 mn) | 120 °C   |
| • Bord de couleur net       | bon      | • Retirable sans résidus après ...  | 7 days   |
| • Conformable               | bon      | • Retrait sans résidus              | oui      |
| • Facile à retirer          | oui      | • Sans solvant                      | oui      |
| • Hand tearability          | très bon | • Tension                           | 13 %     |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=74338>