



tesa® Professional tesa® Masquage Peinture pour surfaces rugueuses

Information Produit

BNR 74338

Description produit

Présentation de tesa® 7433 : ruban de masquage lisse de couleur verte pour les applications extérieures. Il offre une conformabilité exceptionnelle sur les surfaces irrégulières comme la brique apparente. Doté d'une haute résistance aux UV, il permet un retrait sans trace jusqu'à sept jours après application. Adapté même aux surfaces courbes, il assure une finition impeccable avec des bords de peinture propres. tesa® 74338 est fabriqué avec du papier issu de forêts bien gérées et certifiées.

Aspects durables

Papier épais issu de forêts gérées durablement apportant confort et performance

Caractéristiques

- Excellente adhésion sur supports rugueux
- Épouse parfaitement/profondément les aspérités de la surface
- Confort d'utilisation : se découpe facilement à la main, flexible
- Résistance aux UV et à l'humidité jusqu'à 7 jours
- Se retire

Application

- Masquage des surfaces rugueuses telles que la brique, le bois texturé, le stuc, le plâtre et le béton
- Protection des surfaces lors des travaux de peinture
- Protection des revêtements de sol ou des grandes surfaces

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|-----------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 145 µm |
|-----------|-------------------------|--------------------|--------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Professional tesa[®] Masquage Peinture pour surfaces rugueuses

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	13 %	• Résistance aux UV	7 days
• Résistance à la rupture	43 N/cm	• Résistance en température	très bon
• Accrochage de la peinture	très bon	• Résistance en température (30 mn)	120 °C
• Bord de couleur net	bon	• Retirable sans résidus après ...	7 days
• Conformable	bon	jours	
• Facile à retirer	oui	• Retrait sans résidus	oui
• Hand tearability	très bon	• Sans solvant	oui
		• Tension	13 %

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>