



tesa® 4513

Information Produit



Ruban adhésif d'emballage en papier de qualité supérieure

Description produit

tesa® 4513 est un ruban adhésif d'emballage à base de papier doté d'un support en papier robuste et d'un adhésif en caoutchouc synthétique aux excellentes performances. Le support en papier de tesa® 4513 est fabriqué avec du papier issu de forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées. Grâce à la couche antiadhésive sans silicone, une très bonne imprimabilité avec tous les types de systèmes d'encre est garantie (testée en externe). Le système adhésif en caoutchouc synthétique offre une très haute adhérence et un tack initial élevé sur une grande variété de qualités de carton. tesa® 4513 est la solution parfaite pour les applications d'emballage de poids léger et moyen (15 kg maximum) qui requièrent d'excellentes performances.

Aspects durables

- Le support papier est fabriqué avec du papier provenant de forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées.
- Compatible avec le recyclage selon la méthode INGEDE 12 (100*100)
- Processus de production sans solvant.



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Support robuste
- Très haute adhérence et tack initial élevé
- Imprimable

Application

- Idéal pour la fermeture des cartons jusqu'à 15 kg
- Applications manuelles ou automatiques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 105 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04513>



tesa® 4513

Information Produit

Assortiment de produits

- Couleurs disponibles chamois

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| • Allongement à la rupture | 3 % | • Déroulement sans bruit | non |
| • Résistance à la rupture | 70 N/cm | • Poids de l'emballage | Up to 15 kg |
| • Application automatique | oui | • Sans solvant | oui |
| • Déchirable à la main | oui | • Silent unwinding | non |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 8.5 N/cm

Infos complémentaires

Disponible en havane

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04513>