



# tesa® 60973

## Information Produit



Adhérence élevée au pelage et faible allongement pour une application et un repositionnement précis

### Description produit

tesa® 60973 est un ruban antidérapant autoadhésif à usage industriel conçu pour des applications permanentes intérieures ou extérieures, où une adhérence et un maintien optimaux sont nécessaires.

Le verso est enduit d'un adhésif durable, qui convient à une grande variété de substrats, et est recouvert d'une protecteur antiadhésif.

<p class="ql-align-right"

### Caractéristiques

- Notre produit est constitué d'un support filmique robuste, recouvert de particules abrasives.
- L'accrochage supérieur des particules assure une longue durée de vie au produit.
- Propagation latérale de la flamme certifiée selon la norme ferroviaire EN 45545-2/ISO 5658-2
- Faible allongement permettant une application et un repositionnement précis
- Support très durable avec un bon accrochage des particules abrasives
- Bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Adhérence au pelage élevée pour une excellente adhérence à une large gamme de substrats

### Application

- tesa® 60973 est recommandé pour les entrées des wagons de train, les planchers et les connexions entre les passerelles, l'entretien des toitures, le placement des climatiseurs sur le toit.
- Le ruban adhésif antidérapant peut être utilisé pour les installations de production et d'autres applications de rubans antidérapants où une adhérence et une sécurité optimales sont nécessaires.
- tesa® 60973 est une solution parfaite pour compléter les initiatives de fabrication 5S

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                   |                              |        |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
| • Support                | film PVC          | • Epaisseur du protecteur    | 180 µm |
| • Type de masse adhésive | Acrylique modifié | • Epaisseur du ruban adhésif | 720 µm |
| • Epaisseur totale       | 900 µm            |                              |        |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60973>



# tesa® 60973

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                                     |     |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 10 %    | • Déchirable à la main              | bon |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | bon |
| • Convient aux découpes    | oui     |                                     |     |

### Adhésion à

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 11 N/cm |
|-----------------------------|---------|

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60973>