tesa® Professional 4402 Precision Standard

Information Produit

Adhésif de masquage de précision standard avec film de masquage

Description produit

tesa® Easy Cover 4402 (comprenant tesa® 4344 Masquage de précision standard) vous fait gagner du temps et de l'énergie. Cette solution pratique 2 en 1 vous permet de couvrir rapidement et en toute sécurité les surfaces à protéger, en une seule opération. Recouvrez en un instant même de grandes surfaces, telles que les meubles, les sols ou les murs, grâce à la manipulation simple des différents formats. Avec tesa® Easy Cover 4402 de précision standard, vous voilà équipé pour réaliser des travaux de peinture d'une qualité exceptionnelle.

Caractéristiques

- Solution de masquage rapide 2 en 1 pour les professionnels à la pointe de la technique: pour protéger de grandes surfaces avec une haute précision, en une seule opération
- Associe un film de masquage et un adhésif de précision tesa® crêpé intégré
- Pour des bords peints plats et précis
- Applications longue durée sur des surfaces lisses ou légèrement structurées (jusqu'à 3 mois)
- Idéal pour des travaux de peinture de haute qualité à l'intérieur

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support	Papier Washi
Type de masse adhésive	acrylique
Epaisseur totale	90 µm

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	4 %
Résistance à la rupture	30 N/cm
Convient pour les surfaces rugueuses	bon
Matériaux de masquage	HDPE

Adhésion à

Pouvoir adhésif sur acier	1.7 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=04402

tesa® Professional 4402 Precision Standard

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=04402