



tesa® 64044 PV2

Information Produit



Ruban de fermeture pour cartons contenant des produits très lourds ou dangereux.

Description produit

tesa® 64044 PV2 est basé sur un support en PP très résistant avec une masse adhésive acrylique spéciale à base d'eau avec un tack élevé. Le tack très élevé de l'adhésif garantit une bonne fermeture immédiatement après son application. Même les cartons lourds ou les cartons à cannelures multiples avec une tension de rabat élevée peuvent être fermés en toute sécurité. Le produit présente les caractéristiques supplémentaires suivantes : * Déroulement silencieux.* Excellente résistance au vieillissement.* Peut être utilisé avec tous les dérouleurs à main et machines courants. Étant donné que le produit ne contient pas de chlore et est fabriqué à partir de dérivés d'huile uniquement minérale, son élimination par traitement thermique est respectueuse de l'environnement. Le processus de recyclage des déchets de carton n'est pas perturbé par tesa® 64044 PV2 comme l'ont confirmé les principales entreprises de recyclage et les papeteries.

Application

tesa® 64044 PV2 est conçu pour la fermeture des cartons très lourds ou des boîtes au contenu dangereux. Les caractéristiques de résistance à la traction et d'allongement du support rendent le produit résistant aux chocs importants.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 85 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Assortiment de produits

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Couleurs disponibles | transparent |
|------------------------|-------------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|-----------------|
| • Allongement à la rupture | 170 % | • Convient pour les marchandises dangereuses | yes |
| • Résistance à la rupture | 70 N/cm | • Poids de l'emballage | More than 30 kg |
| • Application automatique | oui | • Résistance au vieillissement (UV) | very good |
| • Application manuelle | oui | • Silent unwinding | yes |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64044>



tesa® 64044 PV2

Information Produit

Infos complémentaires

Sur demande, tesa® 64044 PV2 est également disponible en PV3 avec un déroulement particulièrement facile, mais bruyant.

La version PV3 du produit est imprimable.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64044>