



tesa[®] 4338

Information Produit



Ruban de masquage haute performance - jusqu'à 120°C

Description produit

tesa[®] 4338 PV0 est un adhésif de masquage vert et lisse pour des applications de masquage peinture très exigeantes, surtout dans le domaine du transport - maritime, ferroviaire et routier - et dans d'autres secteurs où la conformabilité et des bords peints nets sont requis. La masse adhésive en caoutchouc naturel est résistante au vieillissement, a une accroche rapide, permet l'utilisation extérieure pendant sept jours, offre une résistance à la température jusqu'à 120 °C / 248 F et bénéficie d'un retrait propre.

Aspects durables

- 54 % de contenu biosourcé dans le produit total, à l'exclusion du liner (en poids).



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application

- Grande visibilité grâce à la couleur vive
- Excellente manipulation (déroulement facile et contrôlé, très pratique et très conformable)
- Pour de multiples cycles de séchage – jusqu'à six cycles à 120 °C/40 min
- Excellente accroche des peintures et mastics
- Bonne accroche rapide pour une fixation sûre des produits de masquage sans décollage
- Bords peints nets
- Résistance aux UV pendant sept jours permettant un stockage extérieur de courte durée des objets masqués

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 54 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 145 µm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa[®] 4338

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 13 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 120 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | • Résistance en température (60 mn) | 120 °C |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3.5 N/cm

Infos complémentaires

Masquage durant travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve jusqu'à 120°C.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04338>