



tesa® Professional 4334

Masquage de précision

Information Produit

Ruban de masque de qualité supérieure pour des bords peints précis et lisses

Description produit

Présentant une certaine facilité d'utilisation, le tesa® Precision Mask® 4334 garantit l'obtention de bords peints d'une grande précision grâce à l'association parfaite du support spécial souple et de la masse adhésive acrylique. Cela permet au ruban d'adhérer solidement à la surface et d'éviter que la peinture ne s'écaille. En associant le ruban professionnel pour peinture et votre savoir-faire pointu, vous vous assurez la satisfaction de votre clientèle. En outre, la qualité supérieure du ruban pour peinture vous évitera de devoir effectuer des retouches onéreuses. Le tesa® Precision Mask® 4334 convient également au masquage durant les travaux de peinture par aérosol avec passage à l'étuve jusqu'à 120° C/30 min. Son support mince et allongé fait de lui un ruban parfaitement adapté aux applications à deux tons, par exemple pour les lignes droites et longues.

Caractéristiques

- Masquage intérieur (jusqu'à 6 mois)
- Masquage extérieur (jusqu'à 8 semaines)
- Pour les surfaces lisses et légèrement texturées
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité
- Pour la peinture au pistolet avec séchage ultérieur au four jusqu'à 120°C/30 min

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 4 % | • Hand tearability | très bon |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa® Professional 4334

Masquage de précision

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04334>