

tesa® ACXplus 7063

Information Produit



Ruban mousse acrylique double face 800 µm

Description produit

La série tesa® ACX^{plus} 706x est conçue pour l'assemblage de « matériaux difficiles à coller » tels que les revêtements poudre ou les matériaux plastiques. Même en combinaison de tels matériaux, ce produit offre une sécurité accrue grâce à sa conception innovante. Il s'agit d'un ruban mousse acrylique haute performance pour des applications de montage intérieur permanentes.

Caractéristiques

- Niveaux d'adhésion élevés sur des supports difficiles à coller *Résistance à la migration des plastifiants

Application

Des exemples d'applications de montage dans différents secteurs (p. ex. ascenseurs, extrudeuses, transport, appareils, aménagement intérieur) incluent :

- Éléments décoratifs
- Montage d'emblèmes
- Baguettes & profilés

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Support | Mousse acrylique | • Epaisseur totale | 800 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur | noir |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| • Résistance à la température à court terme | 170 °C | • Résistance à la température à long terme | 70 °C |
|---|--------|--|-------|

tesa® ACXplus 7063

Information Produit

Adhésion à

- | | | | |
|--|---------|---|---------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 13 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 24 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) | 22 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 40 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 3 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) | 40 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 6 N/cm | | |

Infos complémentaires

Pour plus de données techniques, veuillez cliquer sur le lien suivant pour ouvrir notre fiche d'informations techniques :

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Le produit est recommandé pour une utilisation en intérieur. Pour des applications extérieures permanentes avec des exigences de portance, notre offre produit est la série tesa® ACX^{plus} 707x. Afin de garantir les meilleures performances possibles, notre objectif est de comprendre pleinement l'application (y compris les supports impliqués) afin de fournir la meilleure recommandation produit.

Options de liner :

- PV22 : Liner papier blanc – marqué
- PV24 : Liner film bleu – non marqué

Certificats :

- tesa® ACX^{plus} 7063 est reconnu conformément à la norme UL 746C. Dossier UL QOQW2.E309290

*tesa® ACX^{plus} 7063 est reconnu conformément à la norme UL 879. Dossier UL UYMR2.E479260

*Qualifié pour un crédit selon LEED

tesa® ACXplus 7063

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7063>