



# tesa® 64284

## Information Produit



### tesa® 64284EU Standard Ruban de strapping

#### Description produit

tesa® 64284EU PV10 est un ruban de strapping de charge moyenne conçu avec un support en polypropylène pré-étiré haute performance et un système adhésif en caoutchouc. Cette formulation avancée garantit un tack initial exceptionnel sur les surfaces polaires et non polaires, ce qui en fait le choix privilégié pour diverses applications et industries. Le support en polypropylène mono-orienté présente une résistance à la traction exceptionnelle et un allongement minimal, ce qui garantit une durabilité et une fiabilité optimales. Grâce à une distribution sans effort, notre ruban convient aussi bien pour les opérations manuelles que automatiques.

#### Caractéristiques

- Adhésif sans solvant
- Faible allongement
- Bonne usinabilité
- Résistance à une traction élevée

#### Application

- Maintien des pièces de l'appareil
- Maintien et sécurisation des périphériques
- Retrait sans résidus et sans décoloration sur une grande variété de surfaces

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Conception du produit

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | MOPP                   | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur          | bleu   |

#### Assortiment de produits

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| • Couleurs disponibles | bleu, blanc |
|------------------------|-------------|

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |          |                        |     |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 %     | • Pas de décoloration  | oui |
| • Résistance à la rupture  | 300 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64284>



# tesa<sup>®</sup> 64284

## Information Produit

### Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 6 N/cm

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64284>