



tesa[®] Professional 4369 UV

Information Produit

Film de masquage avec ruban toilé spécial pour l'extérieur

Description produit

tesa[®] Easy Cover 4369 UV combine un film PEHD écologique et un ruban en toile résistant aux UV, pour masquer de grandes surfaces en une seule étape. Une fois appliqué, il se retire facilement sans laisser de traces, même après être resté en place pendant 2 semaines à l'extérieur.

Il permet une fixation solide et précise sur les surfaces lisses et légèrement rugueuses. Le film gaufré empêche la peinture de couler sur la surface protégée.

L'Easy Cover 4369 UV s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.

Caractéristiques

- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur, avec un fort pouvoir adhésif
- Masquage et protection solide de grandes surfaces, tout en permettant le retrait sans se déchirer
- Pour obtenir des bords peints nets et précis
- Convient aux surfaces lisses et légèrement rugueuses et se prête aux travaux d'enduit projeté
- Idéal pour couvrir les fenêtres pendant les travaux de plâtrage et de peinture

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile | • Epaisseur totale | 310 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 10 % | • Convient pour les surfaces rugueuses | très bon |
| • Résistance à la rupture | 65 N/cm | • Matériaux de masquage | HDPE |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] Professional 4369 UV

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04369>